

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SB216P
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	07.03.2022



## SB216P

Рекомендованная розничная цена: 177 740 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



### Технические характеристики

Габаритные размеры внешнего блока, мм:	855*315*704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	1050*504*278
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрическая
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	380/3/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	2,11
Доза заправки R404, кг:	0,73
Шаг ребер, мм:	3,2
Поверхность, м2:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254

Производительность, м3/час:	1200
Шаг ребер, мм:	3,6
Поверхность, м2:	8,93
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1200
Тип оттайки:	электрическая
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соединительный кабель:	4x1,5+1x1,5
Соединение датчиков:	3x0,75
Дистанционная клавиатура:	2x0,75
Диаметр всасывающей трубки, мм:	16
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	8

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	86
Вес брутто, кг:	146
Размеры в упаковке, мм:	820x1270x920

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.